


Lubrificador - Mini

Características:

TIPO:	Dispersa óleo, através de processo venturi, dentro do circuito. É dotado de um reservatório e um regulador de volume de óleo. Regulagem por fenda metálica.
PRESSÃO MÁXIMA:	10,5 kgf/cm ²
TEMPERATURA:	-10°C a + 80°C.
FLUÍDO:	Ar comprimido
MATERIAL:	Alumínio, Plástico Engenharia e Buna-N
MATERIAL COPOS:	Polycarbonato estabilizado ou em Alumínio.
VOLUME:	50ml
VAZÃO:	1750 l/min
SISTEMA:	Venturi
MONTAGEM:	Vertical com o copo para baixo. Em linha ou suporte.
ÓLEO:	ISO VG 10 - Mineral
REGULAGEM:	Entre 2 a 3 gotas cada 100l de ar consumido.
CUIDADOS:	Ver ADVERTÊNCIAS pg. 13.46 Abastecer apenas 3/4 de óleo o copo do lubrificador.
SIMBOLOGIA:	



Codificação:

CP12LL

1



COPO

- A** Alumínio
- P** Polycarbonato
- B** Polycarbonato com Protetor

KIT REPARO:

CP1KRL

Dimensional:

CT3□CD

