

Purificador de Ar FCR 800

Características:

TIPO:	Equipamento destinado para filtragem, despressurização e umidificação do ar, preparando-o para utilização em sistemas de "ar mandado" (pintura, jateamentos e trabalhos em ambientes com agentes químicos). Modelo mini (alta vazão).
PRESSÃO ENTRADA MÁXIMA:	10,5 kgf/cm ²
PRESSÃO DE TRABALHO:	0 à 8,0 kgf/cm ²
TEMPERATURA:	-10°C a + 80°C.
FLUÍDO:	Ar comprimido
MATERIAL:	Alumínio, Latão, Aço Inox e Buna-N
MATERIAL COPOS:	Policarbonato c/UV2
VAZÃO:	800 l/min
SISTEMA:	Filtragem 5µm, Coalescência 0,01µm, Carvão Ativado 0,003ppm. Umidificador por spray e distribuidor.
MONTAGEM:	Vertical com o copo para baixo, fixado ou solto com cavalete.
CUIDADOS:	Evitar o contato (dos copos de policarbonato) com solventes ou produtos químicos. Trocar elemento filtrante quando diferencial de pressão for superior a 0,5kgf/cm ² ou 600 horas de uso. Ver ADVERTÊNCIAS pg. 13.42



Codificação:

FCR800

CAVALETE	MONTAGEM	UMIDIFICADOR
0 Com Cavalete	0 Com Pino e Engates Rápidos com Dreno Semi-Automático	0 Com Umidificador
1 Sem Cavalete	1 Sem Pino e Engates Rápidos com Dreno Semi-Automático	1 Sem Umidificador
	2 Com Pino e Engates Rápidos com Dreno Automático	
	3 Sem Pino e Engates Rápidos com Dreno Automático	

Dimensional:

