

## Filtro Regulador de Pressão - Mini para Pintura

Equipamento composto de filtro de ar e regulador de pressão. Conta com diversos copos e montagens. Utilizado em circuitos que são isentos de óleo ou já estão lubrificados.

**PRESSÃO ENT. MÁX.:** 15,0 kgf/cm<sup>2</sup>

**PRESSÃO TRAB.:** 0 à 8,0 kgf/cm<sup>2</sup> (saída)

**TEMPERATURA:** -10°C a + 80°C.

**FLUÍDO:** Ar comprimido

**MATERIAL:** Alumínio, Latão, Aço Inox e Buna-N

**MATERIAL COPOS:** Alumínio anodizado

**VAZÃO:** 1300 l/min


**SISTEMA:** Diafragma

**MONTAGEM:** Vertical com o copo para baixo, através do pescoço ou suporte.

**ELEM. FILTRANTE:** 20µm (opção 5µm)

**CUIDADOS:** Evitar o contato (dos copos de policarbonato) com solventes ou produtos químicos. Trocar elemento filtrante quando este trocar de cor (original branco).

### SÍMBOLOGIA:



### CODIFICAÇÃO

**CP12PI1A**

### ELEMENTO FILTRANTE



**ES0010**

Elemento de Bronze

### DIMENSIONAL

