

Assento Inclinado

Válvula 2/2 NF com acionamento por piloto pneumático de assento inclinado. Ideal para aplicar processamento de alimentos, fármacos, bebidas, lavanderias industriais, processos de pintura e outros.

PRESSÃO MÁXIMA: Ver tabela

PRESSÃO TRAB.: Ver tabela

TEMPERATURA: Ambiente -10°C à +60°C
Fluido -10°C à +180°C

FLUÍDO: Ar, gases neutros, óleos leves e vapor de água

VISCOSIDADE: 600 cST

VAZÃO: G 1/2" = 3.700l/min G 2" = 45.000l/min
G 3/4" = 6.800l/min G 2.1/2" = 65.000l/min
G 1" = 14.000l/min G 3" = 105.000l/min
G 1.1/2" = 33.000l/min


MATERIAL: Corpo - Inox 316L, Atuador - Poliamida
Vedação - PTFE - Politetrafluoretileno

TIPO CONSTRUTIVO: Assento inclinado NF

CONX. PILOTAGEM: G 1/4"

MONTAGEM: Em linha através das roscas de via e em qualquer posição.
Para aplicação em vapor recomenda-se entrada sobre obturador.

SIMBOLOGIA:



CODIFICAÇÃO

VMY									
ROSCAS					ATUAÇÃO		TENSÃO		
0	1	2	G 1/2"		-	Pneumático	-	Pneumático	
0	3	4	G 3/4"		S	Solenóide Externo	2	24VCC	
1	0	0	G 1"				3	110VCA	
1	1	2	G 1.1/2"		Y	Corpo At. Inox (somente pneumático)	4	220VCA	
2	0	0	G 2"						
2	1	2	G 2.1/2"						
3	0	0	G 3"						

DADOS COMPLEMENTARES

ROSCAS	Pressão Trabalho (bar)	Pressão Piloto (bar)	Ø Orifício de passagem (mm)	KV
G 1/2"	0 a 16	4,0 a 10	15	4,2
G 3/4"	0 a 11	4,0 a 10	20	8,0
G 1"	0 a 11	4,2 a 10	25	19
G 1.1/2"	0 a 12,5	4,4 a 10	40	42
G 2"	0 a 10	4,0 a 10	50	55
G 2.1/2"	0 a 5,2	3,2 a 10	65	90
G 3"	0 a 5,2	3,2 a 10	80	115

KIT REPARO

VMY					KR				
					ROSCA				
0	1	2	G 1/2"		0	1	2	G 1/2"	
0	3	4	G 3/4"		0	3	4	G 3/4"	
1	0	0	G 1"		1	0	0	G 1"	
1	1	2	G 1.1/2"		1	1	2	G 1.1/2"	
2	0	0	G 2"		2	0	0	G 2"	
2	1	2	G 2.1/2"		2	1	2	G 2.1/2"	
3	0	0	G 3"		3	0	0	G 3"	